

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

# 3528 240 LED 2x2

RT 2-5000 3528 24V 2x2  
RTW 2-5000SE / P / PW 3528 24V 2x2

## Широкая лента.

### Описание

Светодиодная лента класса LUX на широкой плате 15мм.  
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.  
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.  
Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°.  
Срок службы более 50000ч.  
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

### Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Рекламная подсветка продукции.

### Варианты исполнения

- **Открытая лента для установки внутри помещений:**  
- RT 2-5000 - защита IP20;
- **Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:**  
- RTW 2-5000SE - заливка силиконом сверху платы IP65;  
- RTW 2-5000P - в прозрачной силиконовой трубке IP66;  
- RTW 2-5000PW - в матовой силиконовой трубке IP66.


Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	240 шт	1200 шт
Световой поток, белый цвет	1920 лм	9600 лм
Максимальная мощность	19.2 Вт	96 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	50мм (12 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV24025	ARPV-24120C

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

### Сечение ленты (мм):


- открытые




013885 Профиль PLS-GIP




- герметичные



RTW 2-5000P



RTW 2-5000PW



### Доступные цвета



\*Для заказа используйте артикул на стр. 66, Табл 3.