

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ PRO

# 2835 30 LED

RT 6-5000 2835 12V

10мм  
12В

*Высококачественное освещение CRI>94.*

## Описание

Светодиодная лента класса PRO с высокой цветопередачей CRI>94. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 2835 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

## Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

## Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:  
- RT 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	30 шт	150 шт
Световой поток, белый цвет	660 лм	3300 лм
Максимальная мощность	7,2 Вт	36 Вт
Серия 12 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	100мм (3 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM12012	ARPV-LM12050

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.




## Сечение ленты (мм):

- открытые

RT 6-5000

017648 Профиль MIC-F



## Доступные цвета



## Артикулы для заказа:

019673	White	Белый	5800-6500K	RT 6-5000 12V White (2835, 150 LED, PRO)
019674	Day White	Дневной	3800-4200K	RT 6-5000 12V Day (2835, 150 LED, PRO)
019675	Warm 3000K	Теплый	2900-3200K	RT 6-5000 12V Warm 3000K (2835, 150 LED, PRO)
019676	Warm 2700K	Теплый	2700-2900K	RT 6-5000 12V Warm 2700K (2835, 150 LED, PRO)

Другие цвета свечения могут поставляются под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)