

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 TRIX 24V

Описание

Светодиодная лента LUX с изменяемой цветовой температурой. Тройки светодиодов холодного, дневного и теплого свечения. Позволяет установить любой оттенок белого цвета. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Оформление баров и клубов, ресторанов;
- Оформление витрин.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 167 мм, 15 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT 2-5000 24V TRIX 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	90 шт	450 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	630 лм	3150 лм
Напряжение питания, VDC	24V DC	24V DC
Максимальная мощность, Вт	7.6 Вт	38 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV24012	ARPV-LV24050
Рекомендуемый диммер	SR-2501C с пультом SR-2804	

Доступные цвета



Белый Теплый + Белый Холодный + Белый Ультрахолодный

Рекомендации


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

TRIX 3528 на 24V



Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Лента RT 2-5000 TRIX масштаб 1:1

